



ProCom

ProCom Lautsprecher

CPR-130


**Deckeneinbaulautsprecher
optional mit Feuertopf (F)**



Technische Daten

Nennbelastbarkeit	6 W / 100 V - 10 W / 100 V
Übertragungsbereich (-10 dB)	70 - 19.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m)	93 dB
Schalldruck max. (1m)	103 dB
Anpassungsübertrager 100 V	3 Anpassungen: 1:1; 1:0,5; 1:0,25
Baugröße / Deckenausschnitt	Ø 167 mm x 62 mm 140 mm - 150 mm
Gewicht	0,85 kg
Farbe	RAL9006 silber / RAL9010 weiß
Schutzklasse	IP 54 / -20° ... +90°
Befestigung / Anschluss	Wago-Klemme / Edelstahlfeder
Hergestellt in Deutschland	Made in Germany

ProCom
Professional Communication
& Service GmbH
www.procom-communication.de
Deutschland / Germany



DVS-21
Ein System spricht
sich rum.

Vertrieb durch:

RSR Datacom GmbH & Co. KG
Alfredstrasse 157
D-45131 Essen

Tel.: +49 (0) 201 860 670 - 0
Fax.: +49 (0) 201 860 670 - 40
info@rsr-datacom.de
www.rsr-datacom.de



ProCom

ProCom Lautsprecher

CPR-130

Eigenschaften

Der einteilige CPR-130 ist geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Sein Ziergitter verhält sich sicher gegen Vandalismus.


Das 130mm Chassis zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einem sehr guten Übertragungsbereich aus und ist imprägniert, somit vor Feuchtigkeit geschützt.

Der CPR-130 kann durch die Edelstahlfedern in wenigen Sekunden montiert werden. Außerdem ist der Lautsprecher durch zusätzliche Unterputzdose für Massivwände und Betondecken einsetzbar.

Optional ist CPR-130 mit Feuertopf (F-Version) erhältlich und sein Metallgehäuse ist hitzebeständig über 1000°Celsius.

<u>Modell</u>	<u>CPR-130-6(-F)</u>	<u>CPR-130-10(-F)</u>
Nennbelastbarkeit	6W / 100V	10W / 100V
Nennimpedanz	1667Ω	1000Ω
Anpassungen	6W / 3W / 1,5W	10W / 5W / 2,5W
Schalldruck (1W/1m)	93dB	93dB
Max. Schalldruck (1m)	101dB	103dB
Übertragungsbereich (-10dB)	70-19.000Hz	70-19.000Hz
Abstrahlwinkel	180°	180°
Maße (mm)	Ø167x62(95)	Ø167x62(95)
Gewicht	0,85kg (1,1kg)	0,95kg (1,2kg)
Farbe	RAL9006/RAL9010	RAL9006/RAL9010

ProCom
Professional Communication
& Service GmbH
www.procom-communication.de
Deutschland / Germany



Vertrieb durch:

RSR Datacom GmbH & Co. KG
Alfredstrasse 157
D-45131 Essen

Tel.: +49 (0) 201 860 670 - 0
Fax.: +49 (0) 201 860 670 - 40
info@rsr-datacom.de
www.rsr-datacom.de

Bestelldaten

<u>Typ</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Bestellnummer</u>
CPR-130-6(-F); silber	Deckenbefestigung	5.102 (5.103)
CPR-130-10(-F); silber	Deckenbefestigung	5.104 (5.105)
CPR-130-6(-F); weiß	Deckenbefestigung	5.106 (5.107)
CPR-130-10(-F); weiß	Deckenbefestigung	5.108 (5.109)