



**ProCom**

# ProCom Lautsprecher

## CPR-245


### Deckeneinbaulautsprecher



### Technische Daten

<b>Nennbelastbarkeit</b>	<b>6 W / 100 V - 10 W / 100 V</b>
<b>Übertragungsbereich (-10 dB)</b>	<b>50 - 18.000 Hz</b>
<b>Schalldruck (1W / 1m)</b>	<b>98 dB</b>
<b>Schalldruck max. (1m)</b>	<b>108 dB</b>
<b>Anpassungsübertrager 100 V</b>	<b>3 Anpassungen: 1:1; 1:0,5; 1:0,25</b>
<b>Baugröße / Deckenausschnitt</b>	<b>Ø 252 mm x 82 mm 215 mm - 230 mm</b>
<b>Gewicht</b>	<b>1,4 kg</b>
<b>Farbe</b>	<b>RAL9006 silber / RAL9010 weiß</b>
<b>Schutzklasse</b>	<b>IP 54 / -20° ... +90°</b>
<b>Befestigung / Anschluss</b>	<b>Wago-Klemme / Edelstahlfeder</b>
<b>Hergestellt in Deutschland</b>	<b>Made in Germany</b>

ProCom  
Professional Communication  
& Service GmbH  
[www.procom-communication.de](http://www.procom-communication.de)  
Deutschland / Germany



Vertrieb durch:

RSR Datacom GmbH & Co. KG  
Alfredstrasse 157  
D-45131 Essen

Tel.: +49 (0) 201 860 670 - 0  
Fax.: +49 (0) 201 860 670 - 40  
[info@rsr-datacom.de](mailto:info@rsr-datacom.de)  
[www.rsr-datacom.de](http://www.rsr-datacom.de)



**ProCom**

# ProCom Lautsprecher

## CPR-245


### Eigenschaften

Der einteilige CPR-245 ist geeignet für den Einbau in Decken aller Art. Sein Ziergitter verhält sich sicher gegen Vandalismus.

Das mit 200mm Hochleistungsbreitbandsystem ausgestattete CPR-245 zeichnet sich durch hohen Schalldruck und einem sehr guten Übertragungsbereich aus.

Der Lautsprecher kann durch die Edelstahlfedern in wenigen Sekunden montiert werden.

ProCom  
Professional Communication  
& Service GmbH  
www.procom-communication.de  
Deutschland / Germany



<u>Modell</u>	<u>CPR-245-6</u>	<u>CPR-245-10</u>
Nennbelastbarkeit	6W / 100V	10W / 100V
Nennimpedanz	1667Ω	1000Ω
Anpassungen	6W / 3W / 1,5W	10W / 5W / 2,5W
Schalldruck (1W/1m)	98dB	98dB
Max. Schalldruck (1m)	106dB	108dB
Übertragungsbereich (-10dB)	50-18.000Hz	50-18.000Hz
Abstrahlwinkel	150°	150°
Maße (mm)	Ø252x82	Ø252x82
Gewicht	1,4kg	1,5kg
Farbe	RAL9006/RAL9010	RAL9006/RAL9010

### Bestelldaten

Vertrieb durch:

RSR Datacom GmbH & Co. KG  
Alfredstrasse 157  
D-45131 Essen

Tel.: +49 (0) 201 860 670 - 0  
Fax.: +49 (0) 201 860 670 - 40  
info@rsr-datacom.de  
www.rsr-datacom.de

<u>Typ</u>	<u>Ausführung</u>	<u>Bestellnummer</u>
CPR-245-6; silber	Deckenbefestigung	5.098
CPR-245-10; silber	Deckenbefestigung	5.099
CPR-245-6; weiß	Deckenbefestigung	5.100
CPR-245-10; weiß	Deckenbefestigung	5.101